

MACHINE A LIGATURER

RB441T

Code : **RB94001**

Description technique

Code	RB94001
Batterie	14,4 V - 4 Ah Li-ion
Dimensions	295 / 120 / 330 mm
Poids	2,60 Kg
Temps de charge	45 min (100%)
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Pour barres de	10 x 10 à 22 x 22 mm
Ecartement mas	44 mm
Diamètre du fil	1 mm 2x 30 m / bobine soit 240 ligatures !

Application

Pour ligaturer des barres d'armature de Ø10 mm x Ø10 mm jusqu'à Ø22 mm x Ø22 mm.

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.
Route, Chauffage au sol, Plancher, Panneaux préfabriqués, Etages de bâtiments, Fondations, Electricité, Plomberie.


Consommables

Bobines de fil



TW1061T

TW90530 - brut
TW90531 - acier galva
TW90532 - polyester
TW90536 - acier inox



TW90530 = 2 x TW90514

Produits associés



Batterie 14,4V
Li-ion 5 Ah
Code : **PJ99947**



Chargeur
Code : **RB90246**



Rallonge pour RB
longueur réglable
Code : **EXTRB2**

Plus d'informations sur
notre site internet :




■ Avantages



- 0,7 sec/ligature.
- 1 tour/ligature, fil double.
- 240 ligatures par bobine.
- diamètre du fil : \varnothing 1,0 mm.
- 4000 ligatures / charges de batterie.
- Consommation réduite de fil et serrage supérieur.
- Possibilité de rajouter la rallonge en option (EXTRB2) pour travailler debout.

Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.



Plus d'informations sur
notre site internet :

