ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

LL 37/65 P1

Cloueur pneumatique pour pointes bois en rouleaux

Conçu pour pointe en bois LignoLoc ®.
Idéal pour les charpentiers et menuisiers. Bardage, parquet, cercueuil, caisse en bois, lamellé collé. Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.

h L l (mm)	kg				
L 275 l 130 H 322	2,40 kg	300	5 - 8 bars	38 - 60 mm	3,7 mm

LL 37/65 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 101F44AC

CE

Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux en bois Lignoloc®. Il est idéal pour les charpentiers et les menuisiers. Utilisé aussi bien dans la construction intérieure qu'extérieure.

Dimensions (L/l/H) (mm)	275 / 130 / 322 mm
Poids (kg)	2,40 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	Lignoloc®
Capacité du chargeur	170 pointes
Longueurs des projectiles	38 à 60 mm
Diamètre des projectiles	3,7 mm
Pression d'utilisation	7-8 bars
Consommation d'air	1,20 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601065807
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.

Projectiles

Lignoloc ®

de 38 à 60 mm

Ø 3,7 mm

B

Avantages

- Pas de préperçage
- Pas besoin de colle
- Beaucoup plus rapide qu'une cheville bois
- Clous fabriqués en bois de hêtre Allemand
- Résistant à l'eau
- Ne travaille pas
- Résiste à la résine du bois
- Résiste à la corrosion
- Ecologique
- Facilement réusinable
- N'abîme pas les outils de coupe

Niveau sonore

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$	92.02 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2,5
$L_{PA,1s}$	81,50 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2,5

Niveau de vibrations

UNI ISO/TS 8662-11	3,47 m/s^2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com