



FICHE TECHNIQUE

09/16 PS2

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage, l'isolation et bien plus encore. Parfaitement adaptée aux industries et aux ÉSAT, elle offre une sécurité renforcée grâce à son bec, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.



L 218
h 43
H 162



0,82 kg



180



4 - 7 bars



4 - 16 mm



9,00 mm



09 /16 PS2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S7C16S



Description

Agrafeuse pneumatique avec sécurité sur le bec. Idéale pour les industries et les ESATs.

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 204 mm
Poids (kg)	0.82 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	180
Type de projectiles	Agrafes V
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.60 x 0.75 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.37 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066194
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



Avantages


- > Sécurité accrue grâce à sa sécurité sur le bec
- > Chargement facile
- > Déflecteur orienté
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- > Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- > Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Projectiles

Agrafes V

4 - 16 mm

Ø 0,6 x 0,75 mm



Niveau sonore

$L_{WA,1s}$	89.02 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2.5
$L_{PA,1s}$	79.70 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2