



FICHE TECHNIQUE

84/16 P2

# 84/16 P2

## Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage, l'isolation et bien plus encore. Compatible avec des agrafes de 12,3 mm de largeur.



L 165  
142  
H 157



0,95 kg



130



4 - 7 bars



✓



4 - 16 mm



12,30 mm



## 84 /16 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 101S8416

### Description

Idéale pour les tapissiers, film sous toiture, étiquettage, l'industrie de l'automobile, la conception de meubles et lits, l'aménagement intérieur pour menuisier et ébéniste, ...

Dimensions (L/l/H) (mm)	165 / 42 / 205 mm
Poids (kg)	0.95 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	130
Type de projectiles	Agrafes AD
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.58 x 1.02 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.37 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066910
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



### Avantages

- Sécurité sur la gachette
- Chargement facile
- Déflecteur orienté
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).


### Projectiles

#### Agrafes AD



4 -16 mm

Ø 0,58 x 1,02 mm



Ø 0,58 x 1,02

### Niveau sonore

$L_{WA,1s}$	92.12 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2.5
$L_{PA,1s}$	81.30 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2.5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2