

# RB611T

## MACHINE A LIGATURER

### APPLICATION

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.  
Plombier. Chauffagiste. Electricien. Maçon.  
Construction en général. Béton préfabriqué. BTP.



code **RB94002**

### PROJECTILE

#### BOBINES DE FIL



TW90530 - brut  
TW90531 - acier galva  
TW90532 - polyester

### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	RB94002
. Batterie	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
. Dimensions	300 / 120 / 350 mm
. Poids	2,5 Kg
. Temps de charge 100%	45 min (30 mins à 90%)
. Bobine	Fil double Ø 1.0 mm
. Ecartement max	61 mm
. Température de fonctionnement	-10°C à 40°C

Convient pour pour ligaturer des barres d'armature de  
Ø 16 x Ø 16 jusqu'à Ø 32 x Ø 29

### AVANTAGE

- . 0.7 sec / ligature
- . 1 tour / ligature, fil double - consommation réduite de fil et serrage supérieur.
- . 95 m/bobine
- . 240 ligatures / bobine
- . 4000 ligatures/charge de batterie
- . Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur (même batterie que la RB441T)



### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com